

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Sobald die vordere Abdeckung geschlossen ist, startet das System den Bewegungssensormodus. Das grüne LED-Licht wird anfangen zu blinken. Dieses Licht blinkt 20 Minuten lang.
 - a. Das grüne LED-Licht blinkt 20 Minuten lang.
 - b. Die Einheit reaktiviert sich alle drei Stunden.
2. Um den „PIR-Sensor“-Modus auf konstant umzustellen, stellen Sie den ROTEN Knopf auf die IN-Position.
 - a. Die grüne LED leuchtet ununterbrochen.
 - b. Die Einheit ist nun 24/7 eingeschaltet.
3. Um das System zur Wartung herunterzufahren, entsperren Sie das Gerät von der Unterseite und klappen Sie die vordere Abdeckung ab (das gesamte System wird sich nun zur Verbrauchersicherheit herunterfahren).
4. Nachdem die vordere Abdeckung wieder geschlossen wurde, startet sich das System neu und fährt sich im “Constant ON“-Modus hoch.

Schiebeschalter – Die Lüfterdrehzahl kann mit den drei Schnelligkeitseinstellungen jederzeit geändert werden.

BESTMÖGLICHE ANBRINGUNG AN DIVERSEN ORTEN:

Herrentoiletten:

- Die Einheit sollte direct über dem Urinal angebracht werden
- Nicht unter oder in der Nähe des Abzugsschachtes
- Nie höher als 1,8m vom Boden anbringen (6.2 ft)

Damentoiletten:

- In der Nähe des WCs

Wickelraum:

- Über dem Mülleimer

Behindertentoilette:

- Über dem WC

Andere Orte:

- In der Nähe von übelriechenden Gerüchen

Größere und stark riechende Orte:

- Bringen Sie zwei Einheiten an

Nie höher als 1,8m (6 ft) vom Boden entfernt anbringen.